

Показатели качества услуги по трансляции телевизионных программ в системах кабельного телевидения (на выходе абонентской розетки)

за III квартал 2025г

<i>Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБмкВ:</i>	<i>Уровни напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распределения радиосигналов, дБмкВ:</i>	<i>Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения для аналоговых радиосигналов, дБ:</i>
Максимальный 77	Не более 70	Максимальный 20
Минимальный 60		Минимальный 10

Примечание:

<*> Фактический уровень напряженности электрического поля сигнала определяется в точке измерения, проводимого с использованием оборудования, прошедшего метрологическую поверку.

<*> При числе каналов распределения более 20 максимальный уровень напряжения радиосигналов должен быть уменьшен на 3 дБ.

<***> Фактический уровень напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией должен быть не менее чем на 3 дБ ниже минимального уровня напряжения аналогового радиосигнала изображения в пределах полосы частот 100 МГц. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 сентября 2022 г. N 645 «ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»).